


Řadíme-li Aero 50 do kategorie luxusních vozů, chceme tím naznačit, že je vybaven veškerým moderním pohodlím a má všechny výhody, které náročný automobilista ne-považuje za zbytečné.

Technické přednosti, krásná linie, komfortní uspořádání sedadel a účelná výprava vy-kazují tomuto vozu čestné místo na automobilovém trhu. AERO 50 je povolán k tomu, aby reprezentoval osobnost svého majitele.

I nejmenší detailey tohoto automobilu byly důkladně promyšleny, aby vůz i při malém ošetření konal dobrou službu. Lze o něm právem říci, že je vozem bez zbytečnosti. Důkladné chassis, znamenitá stabilita, bezpečná ocelová karoserie, silné reflektory a účinné hydraulické brzdy přispívají k tomu, že AERO 50 jak na cestách za povoláním, tak za zábavou poskytuje dokonalý požitek z příjemné jízdy. Limusina, kabriolet i otevřený sportovní vůz mají nadbytek místa pro čtyři osoby. Pokud zavazadel se týče, je prostor jím vyhrazený skutečně nezvykle veliký a poskytuje nadbytek místa pro všechno, co posádka vozu uzná za vhodné vzít s sebou.

AERO 50 spojuje krásu a pohodlí amerických vozů s výhodami praktického a úsporného typu. Jeho výkonný dvoulitrový, dvoutaktní, čtyrválcový motor má velmi malou provozní režii.





Usilujíce o zdokonalení dobrých vlastností našich automobilů, dospěli jsme k pozoruhodné novince, automatickému volnoběhu. Umožňuje bezhlučný a pružný chod motoru i při nejmenším počtu obrátek. Protože vylučuje neproduktivní spotřebu paliva, skýtá výhodu velké úspory pohonných hmot.




Úspěchy vozu Aero 50 v jízdách spolehlivosti jsou dosud v živé paměti. Získal první místo ve své kategorii při Soutěži Malou dohodou 1937, X. mezinárodní automobilový Raid polský absolvoval bez trestních bodů a měl nejlepší čas dne ve vložené povinné zkoušce do vrchu, v závodě „500 km slovenských“ obsadil první a druhé místo ve své kategorii atd.

Obzvláště uznale se vyslovují automobilisté o snadném řízení vozu Aero 50, které neunavuje. Řízení stalo se jím sportem a nikoliv prací, jako u velkých vozů. Jízda v automobilu Aero 50 je velmi plynulá a tichá, díky výkyvným předním i zadním poloosám a mnohalistovým perům s tlumiči.

Nové olejové brzdy, které zpříjemňují brzdění, jsou důležitým zdokonalením typu 1938. Je možno účinněji brzdit s vynaložením poloviční síly. Olejové brzdy působí stejnoměrně na všechna čtyři kola. Nestane se, aby snad některé z kol blokovalo a druhá při tom nebyla podchycena. Olejové brzdy mají velký vliv na bezpečnost jízdy.

Ocelová karoserie limusiny a bezpečnostní sklo, kterým opatřujeme všechny vozy Aero, jsou uskutečněním hesla: Bezpečnost především. Jedinečně praktickým způsobem bylo vyřešeno chassis vozů Aero. Mají rám podvozku z nosníků o skříňovém profilu. Podlaha je elektricky přisvařena ke spodní hraně rámu. Tím bylo získáno tolik užitečného místa, že jsme mohli vytvořiti karoserii o největší prostornosti při známé nízké stavbě. Toto řešení je také proto výhodné, že karoserie je s rámem pevně spojena, nepracuje a nekřiví se.





AERO 50, typ 1938, je praktický a representativní vůz. Jeho spolehlivost je hlavním důvodem jeho oblíbenosti. Jezdec za volantem automobilu Aero 50 vychutnává všechny příjemnosti plynulé a neunavující jízdy a nemusí se obávat montérské práce. Těšíme se, že nám dáte příležitost, abychom Vám jízdou prokázali vlastnosti, o kterých jsme se zmínili a prosíme, abyste dal příslušný příkaz naší nejbližší prodejně.

TECHNICKÁ DATA:

MOTOR: čtyřválec, dvoutakt, vrtání 85 mm, zdvih 88 mm, vpředu a vzadu v gumovém uložení. Obsah válců 1997 cm³.

Klikový hřídel: pětkrát uložen na kuličkových a válečkových ložiskách.

Mazání: lihobenzinová směs s olejem v poměru 40 : 1, bez komplikované olejové pumpy a vedení.

Pisty: z hliníkové slitiny, se čtyřmi kroužky.

Hlava válců: hliníková slitina.

Splynovač: SOLEX, kombinovaný s magnetoelektrickým patentovaným automatickým volnoběhem. Cistič vzduchu a tlumič ssání. Benzinová nádržka: obsah 45 l, s dvoucestným kohoutem, filtrem a asi 4 l rezervou.

Zapalování: 6volтовé, bateriové, s rozdělovačem. Dvě indukční cífky.

Výfuk: chlazená výfuková komora s dvojitým výfukovým hrncem vpředu a vzadu. Výfuková roura odperována.

Chlazení: vodní s pumpou, ventilátorem a thermostatem.

SPOJKA: jednodesková, suchá, snadno seřiditelná.

RYCHLOSTNÍ SKŘÍŇ: třírychlostní se zpětným chodem.

PŘEDNÍ NÁHON: s diferenciálem, uložen v olejové lázni.

RÍZENÍ: pastorkem a ozubenou tyčí na každé přední kolo; obzvláště lehké. Tyč řízení odperována Hardyho spojkou. Volant s knoflíkem pro elektrické houkačky.

CHASSIS: rám z nosníků o skříňovém profilu, ve tvaru půdorysu karoserie. Podlaha vozu: ocelová z jednoho kusu, po celé délce elektricky svařena s rámem podvozku a utěsněna.

PEROVÁNÍ: Příčná pera, vzadu dvojitá s tlumiči. Konce per v ocelových kapsách bez čepů. Všechna čtyři kola na výkyvných poloosách. Kola: hvězdicová, se superbalonovými pneumatikami rozměru 5.75 X 16" a chromovanými puklicemi. Jedno rezervní kolo.

BRZDY: Olejové. Brzdové bubny s chladicími žebry. Mechanická ruční brzda na zadní kola.

KAROSERIE: velmi pohodlná, ocelová, s prostorným kufrovým prostorem z jednoho kusu. Přední sklo netřitelné, vyklápěcí. Dvě ventilační klapky řiditelné s předních sedadel.

Sedadla: velmi pohodlná, přední klubovková posuvná a s nastavitelným opěradlem. Vpředu nárazník s číslovou tabulkou.

ARMATURNÍ DESKA: tachometr s vnitřním osvětlením, celkovým a denním počítadlem, osmidenními hodinami, teploměrem vody, knoflíkem pro vzduchovou klapku splynovače, spinaci skříňkou s kontrolní lampou a dálkovým, tlumeným a parkovacím světlem, přepínacem ukazatele směru a vypínačem pro stropní osvětlení. Ruční houkačka, zpětné zrcátko, dvě vestavěné kapsy.

ELEKTRICKÁ VÝZBROJ:

Starter: elektrický s nožním zapínáním.

Dynamo: 130 W, spojené přímo s klikovým hřidelem, bez převodu ozubeným soukolím nebo řemenem.

Stírač: elektrický, u limusiny a cabrioletu s tandemem.

Ukazatelé směru: vestavěné do karoserie.

Reflektory: aerodynamické, Bosch, chromované; dálkové, tlumené a parkovací světlo s kontrolou.

Stoplampy: dvě, kombinované s číslovou a ČS-tabulkou.

CÍSELNÉ ÚDAJE:

Rozchod: vpředu 1180 mm, vzadu 1240 mm.

Rozvor náprav: u otevřených vozů: 2592 mm,
u limusin a cabrioletů: 2790 mm.

Vzdálenost nejnižšího bodu od země: 260 mm.

Největší délka i s nárazníkem:

u otevřených vozů: 4400 mm,
u limusin a cabrioletů: 4200 mm.

Největší šířka: 1550 mm.

Největší výška limusiny nad zemí: 1500 mm.

Váha otevřeného vozu: 980 kg.

Váha limusiny: 1110 kg.

Váha cabrioletu: 1120 kg.

Zatížení vlastní vahou na 1 ks:

u otevřených vozů asi 19 kg,
u limusiny asi 22 kg.

