

# AUVERGATLAND A3



**AUVERLAND****A3****DIRECTION COMMERCIALE**

98, rue du Point du Jour  
B.P. 66  
92105 BOULOGNE Cédex  
Tél. 46 21 21 09 - Téléc : 310 663 F  
Fax : 46 08 52 22

**SIEGE SOCIAL ET USINE**

BP 12 - 42260 ST-GERMAIN-LAVAL  
Tél. 77 65 54 44 - Téléc : 310 663 F  
Fax : 77 65 49 18

**AUVERLAND 4X4**

SA au capital de 9 090.000 F  
Siret 330 534 165 00015 - Code APE : 3111

**SPECIFICATIONS** Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis par le constructeur

VERSION LONGUE

| TYPE                                | A3                                                                                                                                                               | DIESEL                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHASSIS                             | Tubulaire en tube 100 x 50 et 90 x 50                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |
| CARROSSERIE                         | Suspendue, réalisée en éléments de tôle 10/10° mm                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |
| MOTEUR                              | Marque/Type<br>Principe<br>Carburant<br>Alésage x Course<br>Cylindrée<br>Puissance maxi<br>Couple maxi<br>Puissance fiscale                                      | PEUGEOT XUD 9<br>4 cylindres en ligne refroidis par eau<br>Gas-oil<br>83 x 88 mm<br>1 905 cm <sup>3</sup><br>64 ch à 4 600 tr/mn<br>11,5 mkg à 2 500 tr/mn<br>8 CV |
| PERFORMANCES                        | Vitesse maximale<br>Angle d'attaque<br>Angle de sortie<br>Dévers maxi<br>Pente franchissable<br>Passage à gué                                                    | 115 km/h<br>50°<br>45°<br>40°<br>100 %<br>580 mm                                                                                                                   |
| TRANSMISSIONS                       | Embrayage                                                                                                                                                        | Monodisque à sec, commande mécanique                                                                                                                               |
| BOITE DE VITESSE                    | Marque/Type<br>Rapports 1°<br>2°<br>3°<br>4°<br>5°<br>Marche arrière                                                                                             | PEUGEOT BA 7/5<br>0,278<br>0,478<br>0,731<br>1,000<br>1,215<br>0,266                                                                                               |
| BOITE DE TRANSFERT (4x4 uniquement) | Marque/Type<br>Principe<br>Rapports long court                                                                                                                   | AUVERLAND A80<br>Enclenchement ou désenclenchement du pont AV<br>1<br>0,493                                                                                        |
| PONTS                               | Type<br>Rapports<br>Blocage de différentiel                                                                                                                      | Rigides,<br>1 : 5,38 (4x4) - 1 : 5,62 (4x2)<br>Commande glissement limité sur pont arrière                                                                         |
| SUSPENSION                          | AV et AR                                                                                                                                                         | Ressorts hélicoïdaux<br>Amortisseurs hydrauliques monotubes                                                                                                        |
| FREINAGE                            | Principe                                                                                                                                                         | Assisté à double circuit indépendant, indicateur de défaut<br>Disque AV.<br>Tambours AR                                                                            |
| DIRECTION                           | Principe<br>Diamètre de braquage                                                                                                                                 | Mécanique<br>10 m                                                                                                                                                  |
| ALIMENTATION                        | Capacité de réservoir                                                                                                                                            | Injection<br>80 litres                                                                                                                                             |
| ELECTRICITÉ                         | Batterie                                                                                                                                                         | 12 volts, 60 Ah                                                                                                                                                    |
| PNEUMATIQUES                        | 6,50 X 16 OU 205 R 16                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |
| EQUIPEMENTS DE SÉRIE                | - BV 5<br>- Compte-tours<br>- Lave-glace électrique                                                                                                              | - Chauffage à ventilation 2 vitesses<br>- Pare-brise feuilleté                                                                                                     |
| VERSIONS                            | Bâché, hard-top, 2 ou 4 places                                                                                                                                   | - court ou long                                                                                                                                                    |
| ACCESSOIRES EN OPTION*              | - Feux black out<br>- Support antenne<br>- Banquette latérale AR<br>- Crochets d'attelage<br>- Treuil électrique<br>- Protège calandre<br>- Barre stabilisatrice | - Sabot avant<br>- Protection B.V. - B.T.<br>- Protection réservoir<br>- Protection bas de caisse<br>- Refroidisseur d'huile<br>- Demi-porte plastique...          |



| DIMENSIONS                                   | COURT    | LONG     |
|----------------------------------------------|----------|----------|
| Longueur hors tout (roue de secours compris) | 3 650 mm | 3 850 mm |
| Largeur hors tout                            | 1 540 mm | 1 540 mm |
| Hauteur hors tout                            | 1 700 mm | 1 700 mm |
| Longueur plateau AR                          | 1 200 mm | 1 400 mm |
| Empattement                                  | 2 250 mm | 2 250 mm |
| Voie AV et AR                                | 1 342 mm | 1 342 mm |
| Garde au sol                                 | 250 mm   | 250 mm   |

| MASSE                 | 4X2      | 4X4      |
|-----------------------|----------|----------|
| Poids à vide          | 1 150 kg | 1 230 kg |
| Poids total en charge | 1 710 kg | 1 710 kg |
| Charge utile          | 560 kg   | 480 kg   |
| Admissible AV         | 750 kg   | 750 kg   |
| Admissible AR         | 1 100 kg | 1 100 kg |
| Remorquage sans frein | 605 kg   | 605 kg   |
| Remorquage avec frein | 1 250 kg | 1 250 kg |

**EQUIPEMENTS EN OPTION\***

- Support d'arme
- Suspension oléopneumatique (position haute - position basse - blocage)
- moteur essence 105 CV
- conduite à droite
- anneaux pour hélitransport
- équipement 24 volts
- direction assistée
- 4x2 ou 4x4
- empattement 2,65 m (longueur plateau : 1 900 cm)
- Hard top surélevé

\* Toute adaptation particulière sur demande.