

# Dacia 1304 pick-up

DACIA

DACIA





**DESIGN :** Front-located engine, rear wheel-drive, body welded onto a rigid frame forming a self-supporting structure

**ENGINE :** 1397 cc ; 4 vertical cylinders in line ; fuel : CO/R 98 gasoline. Bore x stroke : 76 x 77 mm. Compression ratio : 9.5 : 1. Maximum power : 62 HP(DIN)/5500 rpm. Maximum torque : 10.2 kgfm/3300 rpm.

**COOLING SYSTEM :** sealed fluid circuit.

**CLUTCH :** single dry plate, mechanically controlled type.

**GEAR BOX :** mechanical, four synchronized speeds and a reverse one.

**SUSPENSION :** front : independent wheels, helical springs and hydraulic telescopic dampers ; rear : rigid axle, semi-elliptic springs and hydraulic telescopic dampers.

**BRAKES :** Running (floor) brake : front disc and rear drum, hydraulic control, simplex or duplex, pressure self-adjustment device sensible at load and avoiding the rear wheels blocking.

Safety and parking (hand) brake : mechanical on the rear wheels.

**STEERING SYSTEM :** rack and pinion type, minimum turning radius : 6.15 m

**TYRES :** 175 SR 14 PR

**ELECTRIC EQUIPMENT :** 12 V voltage, 45 Ah battery, 700 W alternator, lighting-signalling equipment in compliance with UNO-ECE prescriptions.

**DIMENSIONS :** length : 4670 mm  
width : 1615 mm  
height : 1450 mm (unloaded, without waterproof soft top).

**WEIGHT :** own weight : 1080 kg  
payload : 1000 kg  
max. total weight : 2230 kg  
- on front axle : 720 kg  
- on rear axle : 1510 kg

**MAXIMUM SPEED :** 124 km/h

The producer may modify any of the details or specifications of the product described in this brochure without notice.

The present brochure does not engage the producer.

**Producer :**  
**MOTOR CAR ENTERPRISE**  
Pitești — Colibași — Romania

**Exporter :**  
**AUTO DACIA**  
0300 Pitești — Colibași  
Romania  
Telephone : 976/36316  
Telex 18296 ; 18297



**Exportateur :**  
**AUTO DACIA**  
0300 Pitești — Colibași  
Roumanie  
Téléphone : 976/36316  
Télex : 18296 ; 18297

**Producteur :**  
**L'ENTREPRISE DE VOITURES  
DE TOURISME**  
Pitești — Colibași  
Roumanie

**CONSTRUCTION :** moteur avant, traction arrière, carrosserie soudée sur un cadre rigide, formant une structure autoportante.

**MOTEUR :** 1397 cm<sup>3</sup>, 4 cylindres verticaux en ligne, essence CO/R 98, alésage x course : 76 x 77 mm, taux de compression : 9,5 : 1, puissance maxi : 62 ch(DIN)/5500 tr/mn, couple maxi 10,2 kgfm/3300 tr/mn.

**REFROIDISSEMENT :** par liquide en circuit hermétique.

**EMBAYAGE :** monodisque sec, commande mécanique.

**BOITE DE VITESSES :** mécanique, 4 vitesses synchronisées à l'avant et une arrière.

**SUSPENSION :** avant : indépendante, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques télescopiques  
arrière : essieu rigide, ressorts semi-elliptiques et amortisseurs hydrauliques télescopiques.

**FREINS :** frein de service : disques à l'avant, tambours à l'arrière, commande hydraulique, simple ou double circuit, répartiteur de pression sensible à la charge, évitant le blocage aux roues arrière ; frein de secours et de stationnement : commande mécanique sur les roues arrière.

**DIRECTION :** à crémaillère, rayon de braquage 6,15 m.

**PNEUMATIQUES :** 175 SR 14 PR.

**ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE :** tension 12 V, batterie 45 Ah, alternateur 700 W, équipement d'éclairage et de signalisation conformément aux prescriptions ONU-ECE.

**DIMENSIONS :** longueur : 4670 mm  
largeur : 1615 mm  
hauteur : 1450 mm (sans bâche, sans charge)

**POIDS :** poids propre : 1080 kg  
charge utile : 1000 kg  
charge admise, max. : 2230 kg  
- sur essieu avant : 720 kg  
- sur essieu arrière : 1510 kg

**VITESSE MAXI :** 124 km/h.

L'équipement et les données techniques des modèles présentés pourront être modifiés par le producteur sans préavis. L'équipement des voitures présentées dans ce prospectus ne doit pas nécessairement correspondre à l'équipement de série. Le présent prospectus n'engage pas le producteur.