

126p - GL



126p - GL

SAVREMENO KOMFORNO I EKONOMIČNO VOZILO ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU

Vozilo „126 P“ poseduje izvanredne karakteristike: jednostavnost, eleganciju, komfor, savremenost i solidnost izrade.

Savremenost, komfor i sigurnost vozila je na visokom nivou: odličan start, izuzetna lakoća upravljanja u gradskom saobraćaju, mala potrošnja goriva, jednostavno održavanje, motor na vazdušno-hlađenje, efikasne kočnice sa dvostrukim sistemom kočenja i sigurnosni upravljač na prelamanje, sa dva kardanska zgloba. Ugrađen je programer brisača stakla i elektro-ventilator grejača.

Karoserija je samonoseća sa dvoja vrata i za četiri osobe.

Elegantnoj liniji vozila doprinose prednji i zadnji branici od crne plastike sa dodatno ukomponovanim rikverc svjetlom protiv magle postavljenim u zadnji branik, prošireni spoljašnjim i unutrašnjim blatobranima prednjih i zadnjih točkova, zaštitni unutrašnji blatobrani od plastike, kao i ukrasne kape točka novog dizajna.

Izmenama na motoru dobijena je ekonomičnija verzija sa garantovano smanjenom potrošnjom goriva.

Prednja stakla su sa ugrađenim pokretnim staklima za proveravanje. Zadnja bočna stakla otvaraju se ustranu radi boljeg proveravanja vozila.

Instrument tabla je nova i proširena. Ugrađeni uredaji za očitavanje mnogo su povoljniji za vozača.

Većem komforu doprinosi i polica ispod instrument table:

Prednja sedišta sa naslonima obaraju se napred i omogućavaju ulaz na zadnja sedišta.

Nasloni zadnjih sedišta su podešljivi i mogu se obarati.

Farovi su pravougaonog oblika, uvučeni u gabarite karoserije i time zaštićeni od mehaničkih oštećenja. Prtljažnik kapaciteta 110 dm³ dobijen je tako što je rezervoar za gorivo smešten na levoj strani, ispod zadnjeg sedišta.

Menjač je sa četiri stepena prenosa i hodom unazad (druga, treća i četvrta sinhronizovana). Komanda ručice menjača je na podu. Kočnice su hidraulične sa samocentrirajućim papučama na sva četiri točka. Instalacije za kočenje prednjih i zadnjih točkova su nezavisne. Ručna kočnica je sa mehaničkim dejstvom na papuče za kočenje zadnjih točkova. Ugrađen je signalni uredaj za uključenje ručne kočnice.

Vozila se isporučuju sa sigurnosnim pojasevima.

Pneumatiči su sa radikalnim karkasom 135 x SR 12".

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PERFORMANSE

MOTOR

Tip	650 E
Radna zapremina motora, cm ³	652
Prečnik i hod klipa, mm	77x70
Stepen kompresije	8

Snaga motora (DIN) pri 4500 o/min	24 KS (17,6 kW)
Max. obrtni momenat (DIN) po 3000 o/min	41,2 Nm (4,2 kGm)
Broj cilindara	2
HLADENJE	vazdušno
UPRAVLJANJE	lančanim prenosom
Krug zaokretanja, m	4,3
PALJENJE	bez razvodnika, sa dvopolnim indukcionim kalemom
SPOJKA, suva, sa jednim diskom, sa tanjurastom oprugom, i mehaničkom komandom.	
MENJAČ, sa četiri stepena prenosa i hodom u nazad	
KOĆNICE, hidraulične, sa dobošom, sa dva nezavisna hidraulična kola (voda) za prednje i zadnje točkove, sa automatskim regulisnjem odstojanja između doboša i čeljusti kočnice. Ručna kočnica deluje na zadnje točkove.	
NEZAVISNO VEŠANJE prednjih točkova sa poprečnom oprugom, a zadnja vešanja su sa spiralnim oprugama.	
DIMENZIJE VOZILA	
razmak između osovinu točkova, mm	1840
dužina vozila, mm	3109
širina vozila, mm	1377
visina vozila, mm	1335
ELEKTRIČNA INSTALACIJA	
napon instalacije, V	12
kapacitet baterije, Ah	34
elektropokreća sa elektromagnetskim prekidačem minus pol je na masi	
TOČKOVI	
naplatci	4 x 12
pneumatiči	135 x SR 12
MASA I PERFORMANSE	
težina vozila spremnog za vožnju, kg	600
nosivost	4 putnika + 40 kg prtljaga
Maksimalna težina vozila, sa opterećenjem, kg	920
maks. brzina vozila, km/h	105
POTROŠNJA GORIVA u dm ³ /100 km, prema ECE:	
- na 90, km/h	6,0 ± 0,3
- na 70, km/h	4,7 ± 0,2
- gradska vožnja	7,4 ± 0,5
- prosečna potrošnja	5,5
Veličina prtljažnika, dm ³	110

ZA VOZILA **ZASTAVA** SERVISI **ZASTAVA**

Vlasniku vozila ZASTAVA na raspolaganju je najjača servisna mreža u Jugoslaviji i kompletna obezbedeno originalnim rezervnim delovima, što je garancija za trajnu i potpunu eksplotaciju vozila.

RO FABRIKA AUTOMOBILA ZASTAVA YUGO RZ KOMERCIJALA AUTOMOBILA

34000 KRAGUJEVAC
Ul. španskih boraca br. 4
Tel. centrala (034) 62-140 i 60-210
lokali: 42-77, 45-67 i 38-66
Telex: 17128 i 17130