SIMCA 1501 SPECIAL



SIMCA 1501 SPECIAL

MOTEUR:

(berline et break)

4 cylindres en ligne

Cylindrée: Alésage course: 1475 cm<sup>3</sup> 75.21 x 83 mm

Rapport volumétrique:

9,3 à 1

Puissance effective DIN:

81 ch à 5200 tr/mn

Couple maxi DIN: 12,25 m/kg à 4000 tr/ma

Vilebrequin, en acier estampé et traité, 5 paliers. Carburateur: inversé

double-corps Weber, Refroidissement

par eau avec ventilateur débrayable.

Batterie 12 V 40 A/h.

Génératrice: dynamo. Embrayage: mono-

disque à sec à commande hydraulient Boîte de vitesses: boîte à 4 vitesses

toutes synchronisées et marche

arrière (licence Porsche).

Couple conique spécifique.

Transmission: roues arrière motrices.

Direction: type Gemmer à vis globique et galet. Rayon de braquage: 4,90 m - Diamètre: 9,80 m.

SUSPENSION AVANT: roues indépendantes avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice.

SUSPENSION ARRIÈRE: essieu rigide avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice: les deux suspensions sont complétées par des amortisseurs hydrauliques, télescopiques, thermostatiques à double effet différentiel.

FREINS: à commande hydraulique avec servo et limiteur de pression pour les freins arrière. Avant: disques de diamètre 255 mm. Arrière: tambours de diamètre 255 mm.

ROUES: type à voile ajouré, dimensions  $4^{1}/2 \times 13$ . Pneumatiques à carcasse radiale: 165 SR x 13 (berline), 175 SR x 13 (break).

DIMENSIONS: longueur hors-tout: 4,457 m (break: 4,315 m). Largeur hors-tout: 1,580 m. Empattement: 2,520 m. Hauteur hors-tout à vide: 1,425 m. Hauteur hors-tout en charge: 1,360 m. Garde au sol: 125 mm. Voie avant: 1,322 m. Voie arrière: 1,300 m.

POIDS:BerlineBreakPoids à vide en ordre de marche:1020 kg1090 kgPoids total autorisé en charge:1440 kg1580 kgPoids total roulant autorisé, avec remorque:2340 kg2380 kg

CAPACITÉS: réservoir essence: 55 litres. Carter moteur: 4 litres. Boite: 1,5 litre. Pont: 1,1 litre. Radiateur: 6,5 litres.

PERFORMANCES: kilomètre départ arrêté: 35,8 s; vitesse maximum: 160 km/h.

ACCESSOIRES: volant « sport » façon bois à 3 branches ajourées, levier au plancher avec soufflet, console sur tunnel de boîte de vitesses, projecteur de pointe à lampe d'iode, avertisseur à compresseur, pare-brise en verre feuilleté.

OPTIONS: boîte automatique. Roues en alliage léger (sauf break), compte-tours sur la console (accessoire agréé).





