



TOYOTA COROLLA 20



COROLLA Berline 4 portes G.L.

S.I.D.A.T **TOYOTA** FRANCE

IMPORTATEURS DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 250 000 F - SIRENE 712 030 040 000 14 6503

3, RUE DE NORMANDIE - 92600 ASNIÈRES - Tél. 790.62.10
147, BOULEVARD MURAT - 75016 PARIS - Tél. 525.74.41

Le concessionnaire TOYOTA le plus proche est :

Toyota COROLLA Berline G.L. 4 portes

Description technique :

Moteur : 4 cylindres en ligne. Soupapes en tête. Refroidissement par eau. Vilebrequin à 5 paliers. Alésage 75 mm, course 66 mm. Cylindrée 1 166 cm³. Taux de compression 9,0 : 1. Puissance maximale 73 ch (SAE) à 6 000 tr/mn. Couple maximal 10,3 mkg (SAE) à 3 800 tr/mn. Moteur incliné à 20 degrés vers la gauche. Cette solution permet de placer le moteur plus bas sous le capot et d'abaisser ainsi le centre de gravité. De ce fait, accès facile aux pièces mécaniques du moteur. L'arbre à cames placé haut, à double chaîne d'entraînement, a permis de raccourcir les tiges de culbuteur. La culasse est en alliage d'aluminium et permet un meilleur refroidissement du moteur. Carburateur inversé à registre. Pompe mécanique. Élément du filtre à air interchangeable. Admission d'air chaud. Refroidissement à eau sous pression par pompe centrifuge. Réglage par thermostat. Contenance d'eau : sans chauffage : 4,8 l, avec chauffage : 5,3 l. Lubrification sous pression par pompe trochoïde. Filtre à huile interchangeable monté sur le circuit principal. Reniflard d'aération du carter en circuit fermé. Contenance d'huile : 2,9 l, filtre à huile : 0,6 l. Capacité du réservoir d'essence : 45 l.

Système électrique : Batterie de 12 V/60 A/h. Alternateur.

Embrayage : Monodisque à sec avec diaphragme, actionné mécaniquement.

Pour votre sécurité et votre confort

- Carrosserie autoporteuse en acier
- Cabine résistante à la déformation
- Zones absorbant les chocs à l'avant et à l'arrière
- Moteur robuste et de haute performance
- Alternateur
- Répartiteur de force de freinage
- Colonne de direction télescopique de sécurité
- Serrures de sécurité avec blocage aux portes arrière (enfants !)
- Grand angle d'ouverture des portes
- Pare-brise avec zone de sécurité
- Glaces teintées
- Pneus radiaux
- Enjoliveurs de roues de luxe
- Avertisseur optique
- 2 phares de recul
- Calandre en matière antireflet
- Rétroviseur extérieur
- Couvercle du réservoir d'essence verrouillable
- Compteur journalier
- Témoin du frein à main
- Starter à commande manuelle
- Lave-glace électrique
- Essuie-glace à 2 vitesses
- Allume-cigarettes
- Système de ventilation à 2 vitesses
- Chauffage ventilation air frais
- Boîte à gants
- Compartiment sous le tableau de bord
- Antivol sur la colonne de direction
- Sièges-couchettes individuels avec appuis-tête incorporés à l'avant
- Ceintures de sécurité à 3 points d'attache Av.
- Tapis moquette
- Indicateur de température d'eau
- Poignée de passager à l'avant.

* **Transmission :** Boîte à 4 vitesses synchronisées. Rapports judicieusement choisis. Rapports de transmission : 3^e vitesse : 1,383 : 1
1^{re} vitesse : 3,684 : 1 4^e vitesse : 1,000 : 1
2^e vitesse : 2,050 : 1 Marche arrière : 4,316 : 1
Lévier de vitesses au plancher.

Pont arrière : Entraînement hypoidé. Démultiplication totale : 4,300 : 1

Suspension avant : A roues indépendantes, jambes élastiques avec amortisseurs télescopiques, ressorts hélicoïdaux, bras oscillants inférieurs, jambes de force et stabilisateur transversal.

Suspension arrière : Essieu rigide. Ressorts à lames semi-elliptiques et amortisseurs télescopiques.

Freins : Freins à disques à l'avant, à tambours à l'arrière. Répartiteur de force de freinage sur le circuit arrière. Frein à main agissant mécaniquement sur les roues arrière.

Direction : Direction à circuit de billes. Colonne de direction télescopique de sécurité. Rapport 18 : 1. Diamètre de braquage 9,00 m.

Jantes : Jantes en acier embouti 12" x 4 J.

Pneus : Pneus radiaux 155 x 12.

Carrosserie : Carrosserie autoporteuse en acier. Cabine résistante à la déformation. Zones absorbant les chocs à l'avant et à l'arrière du véhicule.

Dimensions et poids :

Longueur hors tout	3 955 mm	Voie arrière	1 245 mm
Largeur hors tout	1 505 mm	Garde au sol	170 mm
Hauteur hors tout	1 375 mm	Poids à vide	820 kg
Empattement	2 335 mm	Poids total	
Voie avant	1 255 mm	admissible	1 185 kg

Volume du coffre : 310 dm³.

Dimensions du coffre : longueur : 1 250 mm, largeur : 620 mm, hauteur : 450 mm.

Contenance d'huile : carter : 2,9 l, filtre à huile : 0,6 l.

Contenance d'eau : sans chauffage : 4,8 l avec chauffage : 5,3 l.

Capacité du réservoir d'essence : 45 l.

Nombre de places : 4.

Nombre de portes : 4.

Performances : Vitesse de pointe : 145 km/h environ.

* Boîte automatique en option sur 4 portes GL.

L'usine se réserve le droit de modifier les prix ainsi que la construction et l'équipement sans préavis.



Jugez-en vous-même chez le représentant Toyota le plus proche.