



TOYOTA CORONA 2000 MK1

berline grd luxe 4 portes
transmission mécanique ou
automatique



La version Break 5 portes offre un volume de chargement et un confort remarquables.



Le tableau de bord panoramique avec toutes les commandes à portée de la main. (radio en supplément)

Toyota CORONA 2000 MK 1

Description technique :

Moteur : 4 cylindres en ligne, arbre à cames en tête, refroidissement par eau. Vilebrequin reposant sur 5 paliers. Alésage et course 88,5 x 78,0. Cylindrée 1 908 cm³. Taux de compression : 8,5 : 1. Puissance maximum : 86 ch DIN à 5 000 tr/mn. Couple maximum : 14,5 mkg à 3 600 tr/mn. Simple arbre à cames en tête avec double chaîne d'entraînement. 1 carburateur double corps, pompe d'alimentation mécanique. Élément du filtre à air interchangeable. Refroidissement à eau par radiateur sous pression et pompe centrifuge, réglé par thermostat. Capacité du circuit de refroidissement : 7,1 l. Contenance du circuit de lubrification : 5 l. Lubrification sous pression par pompe trochoïde. Filtre à huile interchangeable monté sur le circuit principal. Reniflard d'aération du carter en circuit fermé. Capacité du réservoir d'essence : 60 l. Canalisation d'essence avec circuit de retour.

Système électrique : Batterie de 12 V 60 A/h.

Alternateur de 480 W.

Embrayage : Monodisque à sec avec diaphragme.

Transmission : Boîte à 5 vitesses entièrement synchronisées, avec rapports idéaux. Rapports de transmission :

1^{re} vitesse : 3,267 : 1 4^e vitesse : 1,000 : 1
2^e vitesse : 2,043 : 1 5^e vitesse : 0,853 : 1
3^e vitesse : 1,394 : 1 Marche arrière : 4,039 : 1

Levier de vitesses au plancher.

Un modèle boîte automatique 3 vitesses est disponible en option sur le modèle Berlina.

Pont arrière : Entraînement hypoloïde. Rapport de démultiplication : 3,909 : 1. (Break : 4,100 : 1.)

Suspension avant : Suspension à roues indépendantes, jambes élastiques avec amortisseurs télescopiques, ressorts hélicoïdaux, bras oscillants triangulaires inférieurs, jambes de force et stabilisateur transversal.

Suspension arrière : Ressorts à lames semi-elliptiques asymétriques et amortisseurs télescopiques hydrauliques à double action.

Freins : Système de freins à 2 circuits avec servo-assistance. Freins à disques à l'avant, freins à tambours à réglage automatique à l'arrière. Soupape de contrôle de pression sur le circuit arrière. Frein à main mécanique agissant sur les roues arrière.

Direction : Direction à circuit de billes, avec colonne télescopique de sécurité. Rapport variable de 19,5 à 23,5 : 1. Rayon de braquage : 5 m.

Jantes : Jantes en acier embouti 14" avec ventilation supplémentaire pour un meilleur refroidissement des freins.

Pneus : Pneus radiaux 165 SR 14.

Carrosserie : Autoporteuse en acier. Cabine résistante à la déformation. Zones absorbantes de choc à l'avant et à l'arrière du véhicule.

Dimensions et poids :

Longueur hors tout	4 250 mm	Voie arrière	1 320 mm
Largeur hors tout	1 610 mm	Garde au sol	170 mm
Hauteur hors tout	1 400 mm	Poids à vide	1 120 kg
Empattement	2 500 mm	Poids total	
Voie avant	1 345 mm	admissible	1 540 kg

Capacité du coffre à bagages : 400 dm³.

Contenance d'huile : 5 l.

Contenance d'eau : 7,1 l.

Capacité du réservoir d'essence : 60 l.

Nombre de places : 4.

Nombre de portes : 4 (Break : 5).

Performance : Vitesse de pointe : 170 km/h environ. Break : 155 km/h.

Pour votre sécurité et votre confort

- Carrosserie autoporteuse en acier
- Cabine résistante à la déformation
- Zones absorbantes de choc à l'avant et à l'arrière
- Moteur robuste et de haute performance
- Alternateur 480 W
- Système de freins double circuit
- Répartiteur de freinage
- Servo-frein
- Colonne de direction télescopique de sécurité
- Serrures de sécurité
- Grand angle d'ouverture des portes
- Pare-brise avec zone de sécurité
- Verres teintés
- Lunette arrière chauffante
- Pneus à carcasse radiale
- Phares jumelés
- Avertisseur optique
- 2 phares de recul
- Calandre en matière antireflet
- Baladeuse sous capot moteur
- Rétroviseur extérieur
- Bouchon du réservoir d'essence verrouillable
- Compteur journalier
- Témoin de frein à main
- Starter automatique
- Montre électrique
- Lave-glace électrique
- Essuie-glace à 2 vitesses
- Allume-cigare
- Système de ventilation
- Chauffage climatisation à débit variable
- Boîte à gants verrouillable avec éclairage
- Tablette sous le tableau de bord
- Coffret de rangement dans la console médiane
- Antivol sur la colonne de direction
- Sièges-couchettes individuels avec appuie-tête incorporés à l'avant
- Ceintures de sécurité à 3 points AV et 2 points AR
- Tapis moquette

Sidat ref. 0277.76 - 30.000 exemplaires

Toyota Motor se réserve le droit de modifier les prix et tout détail des spécifications et des équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements peuvent être également sujets à modification afin de s'adapter aux besoins et conditions locales. Pour tout renseignement concernant le détail et la disponibilité de l'équipement, veuillez vous adresser à votre concessionnaire local.

S.I.D.A.T

TOYOTA FRANCE

IMPORTATEURS DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 250 000 F - SIRENE 712 030 040 000 14 6503

3, RUE DE NORMANDIE - 92600 ASNIÈRES - Tél. 790.62.10

147, BOULEVARD MURAT - 75016 PARIS - Tél. 525.74.41