



412 NF-1 FURGON **ZASTAVA**

ZASTAVA 412 NF-1 FURGON

DIZEL MOTOR, NISKI TROŠKOVI U EKSPLOATACIJI

Vozilo ZASTAVA 412 NF-1 furgon po koncepciji i tehnološkim karakteristikama predstavlja novi model višenamenskog vozila sa DIZEL motorom po licenci PERKINS.

Po svojim performansama omogućava da njime mogu upravljati i vozači B kategorije.

DIZEL motor veoma je ekonomičan. Smešten je između sedišta. Ovo je praktično rešenje koje daje maksimalno koristan prostor. Dobra antizvučna izolacija umanjuje buku koju stvara motor pri radu.

Vozilo ima savremenu liniju i komfornu kabinu, veoma pregledno vozačko staklo i grejač sa elektroventilatorom, kojim se postiže odlična klimatizacija. Krov je, radi zvučne i termičke izolacije, tapaciran. Nova i savremena instrument-tabla, poluga menjača na podu, prostrana polica i bočna desna vrata, koja se otvaraju suprotno od pravca kretanja vozila, i prednji branik od poliestera — novine su na ovom vozilu.

U tovarnom prostoru ugrađena su sedišta za tri osobe. Sedišta su komforna i komotna. Ugrađena su u kombinaciji tekstila i skaja. Ostali slobodan prostor služi za prevoz tereta.

Sve ove konstruktivne osobine i novine daju vozilu visokopotrebnost i praktičnu vrednost u eksploataciji.

ZASTAVA 412 NF-1 — FURGON namenjen je privrednim organizacijama, poljoprivrednim proizvođačima, službi elektrodistribucije i održavanju puteva, ugostiteljima, hotelima, bolnicama i drugim javnim objektima. Privredne organizacije, radnici u redovnom radnom odnosu, poljoprivredni proizvođači, lični i porodični penzioneri, lični i porodični invalidi mogu ga nabaviti po veoma povoljnim kreditnim uslovima.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MOTOR

Tip	Dizel 4-taktni
Broj cilindara	4
Prečnik i hod klipa, mm	79,4 × 88,9
Ukupna radna zapremina, cm ³	1764
Stepen kompresije	22:1
Maksimalna snaga (po DIN-u KS 52)	KW 38,27
pri režimu maksimalne snage (o/min 4000)	rad/sec 418,9
Zapremina rezervoara,	55 l
Gorivo	nafta
Potrošnja goriva po JUS-u l/100 km: cca	8,7
Napon električne instalacije, V	12
Akumulator Ah	75
Alternator W	500

SPOJKA

Suva sa jednim diskom i hidrauličnom komandom.

MENJAC — sa 4 stepena prenosa i hodom unazad.

Prenosi 2, 3. i 4. stepena su sinhronizovani.

Stampa CRO „Nikola Nikolić“, Kragujevac Snimila: Foto-služba ZASTAVA

Minimalni poluprečnik zaokretanja, m 5,80

Poluga menjača na podu.

PREDNJE VEŠANJE — nezavisno. Oscilirajuća ramena sa spiralnim oprugama i hidrauličnim amortizerima dvostrukog dejstva.

Ugrađena stabilizaciona poluga.

ZADNJE VEŠANJE — sa lisnatim gibnjevima i hidrauličnim amortizerima dvostrukog dejstva. Ugrađena stabilizaciona poluga.

KOČNICE — hidraulične sa nezavisnim vodovima za prednje i zadnje točkove. Pomoćna i parkirna mehanička sa dejstvom na zadnje točkove.

PNEUMATICI 6,70—14" T

Pritisak u pneumaticima:

— prednjim, (kp/cm² 2) 1,96 bar

— zadnjim, (kp/cm² 3,25) 3,19 bar

DIMENZIJE

Maksimalna dužina, mm 4358

Maksimalna širina, mm 1825

Maksimalna visina, mm 1940

Raspon prednjih točkova, mm 1374

Raspon zadnjih točkova, mm 1384

Osovinski razmak, mm 2300

MASA I PERFORMANSE

Masa vozila spremnog za vožnju sa vozačem 1410 kg

Nosivost, (4 osobe + 890 kg)

Masa vozila sa punim opterećenjem 2580 kg

Maks. brzina pod punim opterećenjem, km/h > 100

Maksimalno savlađivanje uspona sa punim opterećenjem, u % 24

ZA VOZILA ZASTAVA SERVISI ZASTAVA

Vlasniku vozila ZASTAVA na raspolaganju je najjača servisna mreža u Jugoslaviji i kompletna obezbeđenost originalnim rezervnim delovima što je garancija za trajnu i potpunu eksploataciju vozila.

TELEFONI: 034/ 68-581 - direktan

centrala: 034/ 62-140

lokali: 47-36

42-55

43-35

Telex: 17130 zcz kg

Zavodi Crvena Zastava

R.O. FABRIKA PRIVREDNIH VOZILA

R.Z. „KOMERCIJALA“ F.P.V.

34 000 KRA GU JE V A C

Španskih boraca br. 4

Opis i tehničke karakteristike u ovom prospektu su indikativne prirode i ne mogu se smatrati obaveznim. Zavodi „Crvena zastava“ zadržavaju pravo vršenja modifikacija bez posebne najave.

Izdavač: ZASTAVA, informisanje i propaganda