



412 NR — KAMIONET **ZASTAVA**

EKONOMIČNO, POUZDANO, TRAJNO

Vozilo ZASTAVA 412 NR — kamionet, sa DIZEL MOTOROM je vozilo sa namenom za sve vrste transporta u gradskom i prigradskom saobraćaju. DIZEL motor (licenca PERKINS) veoma je ekonomičan. Smešten je između sedišta. Ovo je praktično rešenje koje daje maksimalno koristan prostor. Dobra antizvučna izolacija umanjuje buku koju stvara motor pri radu. Vozilo mogu da voze i vozači B kategorije.

Vozilo ima savremenu liniju i komfornu kabinu, veoma pregledno vozačko staklo i grejač kojim se postiže odlična aklimatizacija. Udobna sedišta su u kombinaciji tekstila i skaja, obloge na vratima presvučene su sa skajem, dok je nosač instrumenata obložen antirefleksnim materijalom. Nova i savremena instrument-tabla, poluga menjača na podu, prostrana polica, bočna desna vrata za utovar, koja se otvaraju suprotno od kretanja vozila i prednji branik od poliestera, inovacije su koje mu daju visokopotrebnost i praktičnu vrednost u eksploataciji. Karoserija vozila rešena je prema najsavremenijoj tehnici samonosećih školjki.

Kabina je od tovarnog prostora izolovana pregradnim zidom, na kome je u gornjem delu ugrađen prozor.

Pod karoserije izrađen je od profilisanog lima. Na bočnim stranama vozilo ima otvore za smeštaj prtljaga ispod poda tovarnog prostora.

Otvaranjem zadnjeg poklopca i podizanjem poda tovarnog sanduka pristupa se smeštajnom prostoru zapremine 684 dm³ i površine poda od 2,63 m².

ZASTAVA 412 NR — kamionet namenjen je privrednim organizacijama, poljoprivrednim proizvođačima, ugostiteljima, hotelima, bolnicama i drugim javnim objektima. Privredne organizacije, radnici u redovnom radnom odnosu, lični i porodični penzioneri, lični i porodični invalidi mogu ga nabaviti po veoma povoljnim kreditnim uslovima.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MOTOR

Tip	Dizel 4-taktni
Broj cilindara	4
Prečnik i hod klipa, mm	79,4 × 88,9
Ukupna radna zapremina, cm ³	1764
Stepen kompresije	22:1
Maksimalna snaga (po DIN-u KS 52) ...KW 38,27	
pri režimu maksimalne snage	
(o/min 4000)	rad/sec 418,9
Zapremina rezervoara	l 55
Govorivo	nafta
Potrošnja goriva po JUS-u l/100 km.cca 8,7	
Napon električne instalacije, V	12
Akumulator Ah	75
Alternator W	500

SPOJKA

Suva sa jednim diskom i hidrauličnom komandom. MENJAČ — sa 4 stepena prenosa i hodom unazad. Prenosi 2, 3. i 4. stepena su sinhronizovani. Minimalni poluprečnik zaokretanja, m 5,80
Poluga menjača na podu.

PREDNJE VEŠANJE — nezavisno. Oscilirajuća ramena sa spiralnim oprugama i hidrauličnim amortizerima dvostrukog dejstva. Ugrađena stabilizaciona poluga.

ZADNJE VEŠANJE — sa lisnatim gibnjevima i hidrauličnim amortizerima dvostrukog dejstva. Ugrađena stabilizaciona poluga.

KOČNICE — hidraulične sa nezavisnim vodovima za prednje i zadnje točkove. Pomoćna i parkirna mehanička sa dejstvom na zadnje točkove.

PNEUMATICI	6,70—14" T
Pritisak u pneumaticima:	
— prednjim, (kp/cm ² 2)	1.96 bar
— zadnjim, (kp/cm ² 3,25)	3.19 bar

DIMENZIJE:

Maksimalna dužina, mm	4343
Maksimalna širina, mm	1846
Maksimalna visina, mm	1940
Raspon prednjih točkova, mm	1374
Raspon zadnjih točkova, mm	1383
Osovinski razmak, mm	2300
Unutrašnja dužina tovarnog sanduka, mm ..	2630
Unutrašnja širina tovarnog sanduka, mm	1628
Visina tovarnog sanduka, mm	392
Visina poda sanduka od tla	
(kod opterećenog vozila), mm	842

MASA I PERFORMANSE

Masa vozila spremnog za vožnju	
sa vozačem u kg	1410
Nosivost, kg	1140
Masa vozila sa punim opterećenjem u kg ...	2550
Maksimalna brzina pod	
punim opterećenjem, km/h	>100
Maksimalno savlađivanje	
uspونا sa punim opterećenjem u %	>24

ZA VOZILA ZASTAVA SERVISI ZASTAVA

Vlasniku vozila ZASTAVA na raspolaganju je najjača servisna mreža u Jugoslaviji i kompletna obezbeđenost originalnim rezervnim delovima, što je garancija za trajnu i potpunu eksploataciju vozila.

Zavodi Crvena Zastava

R.O. FABRIKA PRIVREDNIH VOZILA
R.Z. „KOMERCIJALA“ P.F.P.
34 000 K R A G U J E V A C
Španskih boraca br. 4

TELEFONI: 034/ 68-581 - direktan
centrala: 034/ 62-140
lokal: 47-36
42-55
43-35
Telex: 17130 zcz kg

Opis i tehničke karakteristike u ovom prospektu su indikativne prirode i ne mogu se smatrati obaveznim. Zavodi „Crvena Zastava“ zadržavaju pravo vršenja modifikacija bez posebne najave.

Izdavač: ZASTAVA, informisanje i propaganda

Stampa GRO „Nikula Nikolić“, Kragujevac